

GREENOX

Greenox[®]
SPRAY

Údržba a mazanie



GREENOX

PERMANENTNÉ LEPIDLO

*Permanentné lepidlo v spreji na rozpúšťadlovej báze,
s modifikovanou syntetickou gumou a živcami.*



Určené pre hobby práce aj priemysel.

POUŽITIE:

Trvalé zlepenie s maximálnou pevnosťou a rovnakými vlastnosťami ako bežné lepidlo. Vytvára odolný, trvanlivý a pružný spoj pre rôzne materiály: drevo, kov, plasty, guma, koža, keramika a pod.

TECHNICKÁ CHARAKTERISTIKA:

Balenie: 400ml

AKO APLIKOVAŤ:

Sprej prestraste počas 1 minúty. Lepidlo aplikujte v tenkých a rýchlych vrstvách na obe zlepuvané plochy. Potom ho nechajte zavädnúť 1-5 min. Po tomto čase lepené plochy stlačte spolu a nechajte schnúť 2hod. Čas závisí od typu materiálu a množstve lepidla.

ODSTRAŇOVAČ GRAFFITI

*Odstaňovač graffiti v spreji pre domáce použitie.
Nízka toxicita a možnosť odstrániť vodou.*



Určené pre hobby práce aj priemysel.

POUŽITIE:

Vhodné pre odstránenie všetkých typov farieb: akrylové, alkydové, nitro, vinylové, olejové, polyesterové, polyuretánové, epoxidové a pod.

TECHNICKÁ CHARAKTERISTIKA:

Balenie: 200ml

AKO APLIKOVAŤ:

Sprej prestraste počas 1 minúty. Nastriekajte dostatočné množstvo výrobku na povrch a nechajte ho pôsobiť niekoľko minút (1 - 15min.) v závislosti od typu farby a jej hrúbky. Následne jemne odstraňte zmes farby a odstraňovača pomocou vody a saponátu. Proces je možné opakovať.

TYPO:

Po niekoľkých minútach, keď zbadáte narušenie farby, môžete túto odstrániť handričkou alebo štetcom a povrch umýť vodou a saponátom. Ak potrebujete odstrániť viacero vrstiev alebo väčšiu hrúbku farby, proces opakujte.

GREENOX

ODSTRAŇOVAČ FARIEB



*Odstraňovač farby v spreji je vysoko aktívny,
s nízkou toxicitou pre hobby práce,
s možnosťou odstránenia pomocou vody.*

POUŽITIE:

Vhodné pre odstránenie všetkých typov farieb: akrylové, alkydové, nitro, vinylové, olejové, polyesterové, polyuretánové, epoxidové a pod. Slúži aj pre dekarbonizáciu a čistenie motorov, vstrekovačov, karburátorov, mechanických súčastí a pod.

TECHNICKÁ CHARAKTERISTIKA:

Balenie: 400ml

AKO APLIKOVAŤ:

Sprej prestraste počas 1 minúty. Nastriekajte dostatočné množstvo výrobku na povrch a nechajte ho pôsobiť niekoľko minút (1 - 15min.) v závislosti od typu farby a jej hrúbky. Následne jemne odstráňte zmes farby a odstraňovača pomocou vody a saponátu. Proces je možné opakovať.

TYPY:

Po niekoľkých minútach, keď zbadáte narušenie farby, môžete túto odstrániť handričkou alebo štetcom a povrch umýť vodou a saponátom. Ak potrebujete odstrániť viacero vrstiev alebo väčšiu hrúbku farby, proces opakujte.

VIACÚČELOVÉ MAZADLO



*Vysoko kvalitný viacúčelový sprej
pre mazanie a uvoľňovanie*

Vynikajúca penetrácia korózie a nečistôt. Ochrana pred hrdzou.

POUŽITIE:

Uvoľňuje všetky zaseknuté kovové súčasti: skrutky, pružiny, závesy, matice, prevody, ložiská, reťaze a pod. Znižuje námahu a zaťaženie pri uvoľnení súčiastok.

TECHNICKÁ CHARAKTERISTIKA:

Balenie: 400ml

AKO APLIKOVAŤ:

Sprej prestraste a nastriekajte dostatočné množstvo výrobku na povrch. Pre uvoľnenie povrch očistite a na problematické miesto aplikujte výrobok. Počkejte cca. 2 minút, kým sa napenetruje podklad. Pre odstránenie vlhkosti nastriekajte jemnú vrstvu na povrch a počkajte, kým voda odvapká.

GREENOX

MAZIVO S PTFE

Antioxidačný a antikorozívny olej s PTFE v spreji



Vynikajúca penetrácia korózie a nečistôt. Ochrana pred hrdzou.

POUŽITIE:

Uvoľňuje všetky zaseknuté kovové súčiastky: skrutky, pružiny, závesy, matice, prevody, ložiská, reťaze a pod. Znižuje námahu a zaťaženie pri uvoľnení súčiastok.

TECHNICKÁ CHARAKTERISTIKA:

Balenie: 400ml

AKO APLIKOVAŤ:

Sprej prestraste a nastriekajte dostatočné množstvo výrobku na povrch. Pre uvoľnenie povrch očistite a na problematické miesto aplikujte výrobok. Počkajte cca. 2 minút, kým sa napenetruje podklad. Pre odstránenie vlhkosti nastriekajte jemnú vrstvu na povrch a počkajte, kým voda odkvapká.

VAZELÍNA S PTFE

Biela lítiová vazelína s obsahom PTFE



Poskytuje dlhodobé mazanie vo vysokej vlhkosti a teplote a v extrémnych podmienkach. Má vynikajúcu príľnavosť, odolnosť voči vode, antikoroziu ochranu a výdatnosť. Pracovná teplota -35 až 170°C. Nízka toxicita.

POUŽITIE:

Použiteľné pre rôzne typy ložísk pracujúce pri vysokých teplotách a pri vysokej vlhkosti: ventilátory, pece, ložiská elektrických zariadení. Vhodné aj pre vibračné a oscilačné zariadenia, valčekové ložiská prevody, reťaze a pod.

TECHNICKÁ CHARAKTERISTIKA:

Balenie: 400ml

AKO APLIKOVAŤ:

Sprej prestraste cca. 1 min. a nastriekajte dostatočné množstvo výrobku na povrch kým sa nevytvorí ochranný film.

GREENOX

SILIKÓNOVÝ OLEJ

*Viacúčelový priehľadný, vysoko kvalitný odolný olej
v spreji s nízkou toxicitou.*



Odolný voči riasam a baktériám. Odpudzuje vlhkosť a je určený aj pre mazanie a ochranu povrchov.

POUŽITIE:

SEPARAČNÝ SPREJ: odformovací prostriedok pre gumové, sádrové a plastové odliatky Trvalé zlepenie s maximálnou pevnosťou a rovnakými vlastnosťami ako bežné lepidlo. Vytvára odolný, trvanlivý a pružný spoj pre rôzne materiály: drevo, kov, plasty, guma, koža, keramika a pod.

ZVÁRACÍ SPREJ: ochrana povrchov pri zváraní

LEŠTIDLO: renovuje a leští rôzne povrchy: vinyl, plasty, koža, metal. povrchy a pod

IMPREGNÁCIA: zvyšuje vodeodolnosť prístreškov, plátna, topánok a pod.

TECHNICKÁ CHARAKTERISTIKA:

Balenie: 500 ml

AKO APLIKOVAŤ:

Pred použitím sprej prestraste a aplikujte na povrch v tenkej vrstve zo vzdialenosti cca. 30cm. Obvyčajne postačuje jedna rovnomerná vrstva.

ODFORMOVACÍ OLEJ BEZ SILIKÓNU

Odformovací pretierateľný olej bez silikónu.



Použitelný pre priamu aplikáciu ako separátor pri výrobe odliatkov.

POUŽITIE:

Poskytuje rovnomerný film, výbornú lubrikáciu a dobrú odformovaciu schopnosť. Je kompatibilný s väčšinou plastov. Je taktiež veľmi vhodný pre zvaračské práce. Povrch odliatkov je ihneď pripravený na povrchovú úpravu, potlač a pod.

TECHNICKÁ CHARAKTERISTIKA:

Balenie: 500ml

AKO APLIKOVAŤ:

Sprej prestraste počas 30 sek. Nastriekajte do statočné množstvo výrobku na povrch zo vzdialenosti cca. 30 cm. Jedna vrstva obvykle postačuje.

GREENOX

MAZIVO

*"Všetko v jednom",
kvalitné mazivo pre domácnosť a hobby.*



Univerzálne mazivo, ktoré máte vždy poruke v zásuvke alebo v aute.

POUŽITIE:

Výrobok uvoľňuje koróziu a ochraňuje povrchy pred jej vznikom. Maže zámky, zbrane, navijáky, penetruje do hĺbky a odstraňuje vlhkosť. Pomáha štartovať vlhké motory.

TECHNICKÁ CHARAKTERISTIKA:

Balenie: 150ml

AKO APLIKOVAŤ:

Sprej prestraste a nastriekajte dostatočné množstvo výrobku na očistený povrch.

TYPY:

Pre uvoľnenie povrch očistite a na problematické miesto aplikujte výrobok. Počkať cca. 2 minúty, kým sa napenetruje podklad. Pre odstránenie vlhkosti nastriekajte jemnú vrstvu na povrch a počkajte, kým voda odkvapká.

ROZMRAZOVAČ

*Ideálny nástroj na zimné mesiace.
Odstraňuje ľad a námrazu zo zámkov a čelných skiel.*



Rozmrazovací prostriedok určený pre čelné sklá, zámky, svetlá, zrkadlá a iné časti vozidiel, ktoré sú vystavené nízkym teplotám pod bodom mrazu. Malé množstvo uvoľní námrazu či ľad.

POUŽITIE:

Pred aplikáciou odstráňte sneh pomocou metličky. Potom aplikujte rozmrazovač zo vzdialenosti cca. 20cm smerom z vrchu skla dole. Počkajte niekoľko minút a odstráňte uvoľnený ľad. Ak je vrstva ľadu hrubá, proces opakujte. Pre dokončenie použite stierače.

TECHNICKÁ CHARAKTERISTIKA:

Balenie: 400ml

TYPY:

Ak parkujete vozidlo vonku, nastriekajte tenkú vrstvu na povrch, aby ste zabránili vzniku námrazy.

Nepoužívajte na pripojené elektrické spotrebiče a aplikujte vo vetraných priestoroch. Po použití vhodte prázdny obal do žltého kontajnera.



GREENOX



GREENOX



Painthouse, s.r.o.
DLHÁ 95/B, (Bytčická cesta)
010 09 Žilina
tel.: +421 911 501 555
e-mail: info@painthouse.sk
www.painthouse.sk



SHAKING COLORS
UN BLOG DE NOVASOLSPRAY



NOVASOL SPRAY S.A.

P.I. L'Empalme, 27
43712 Llorenç del Penedès (ESPAÑA)
Tel. +34 977 677 305
novasol@novasolspray.com
www.novasolspray.com