

PAINT FOR PROS[®]

BIELY BEAMER PAINT PROJEKČNÁ FARBA

ZÁKLAD & VRCHNÁ FARBA



DOSTUPNÁ V:

2L PRIMER + 1L FINISH



PAINT
FOR
PROS[®]

B E A M E R P A I N T

PRE OPTIMÁLNU A OSTRÚ PROJEKCIU

ČO JE BEAMERPAINT

Paint For Pros BeamerPaint, pretvára akýkoľvek (hladký) povrch na projekčné plátno. Môže byť aplikovaný na netradičné povrchy, ktoré sa tak stanú kvalitnými premietacími plochami.

POPIS

BeamerPaint má samostatnú základnú aj vrchnú vrstvu. Po aplikácii BeamerPaint základu musí byť povrch upravený výrobkom BeamerPaint Finish. Tento náter vytvára tvrdý ale hladký povrch, ktorý zabezpečí ostrú projekciu a vynikajúci kontrast farieb.

POUŽITIE

Pred aplikáciou projekčnej farby musí byť povrchy stabilný, pevný, suchý a čistý. Povrch musí spĺňať požiadavky stanovené pre stierkovú sadrovú dosku (stupeň kvality 4) alebo aspoň porovnateľné klasifikácie.

Farba môže byť aplikovaná valčekom pre akrylové farby. Medzi jednotlivými vrstvami je potrebné počkať 5-6 hod. rovnako aj pred aplikáciou vrchnej vrstvy.

TIP

Valčeky a náradie môžu byť umyté vodou ihneď po aplikácii BeamerPaint.

BEAMERPAINT TECHNICKÉ ÚDAJE

LESK	Saténový	
ODTIEŇ	Biely	
HUSTOTA	Základ 1,45g/cm ³ Konečný náter 1,02 g/m ³	
HRÚBK A FILMU	Cca 200 μm suchého filmu	
TEORETICKÁ SPOTREBA	Základ: 5 m ² /L, jedna vrstva. Vrch:10 m ² /L, jedna vrstva	
VISKOZITA	Pripravená na aplikáciu. Ak je to nevyhnutné, riediť vodou 3%.	
STRIEKANIE	Áno	
VOC	EU VOC: hraničná hodnota pre max. obsah prchavých organických zlúčenín (2004/42/EC, iSB, 2010): 30 g/l ; obsah VOC vo výrobku pripravenom na použitie max. 1 g/l.	
APLIKÁCIA	Podklad a prostredie musia mať pri aplikácii teplotu 16-26°C / 50°F.	
SCHNUTIE	NA DOTYK	Po 2-3 hodinách pri 20°C a 65 % relatívnej vlhkosti
	PRE ĎALŠIU VRSTVU	Po 5-62 hodinách pri 20°C a 65 % relatívnej vlhkosti
	NA POUŽITIE	Po 48 hodinách pri 20°C a 65 % relatívnej vlhkosti
BALENIE	2 L Základ, 1 L Vrch	
SKLADOVATEĽNOSŤ	Produkt je možné použiť minimálne 24 mesiacov od dátumu výroby uvedeného na obale pri skladovaní na suchom a dobre vetranom mieste mimo dosahu priameho slnečného žiarenia pri teplote +5 až + 35 ° C/40-75°F.	



- OBSAHUJE MINIMUM PRCHAVÝCH LÁTKOV (VOC)
- URČENÝ PRE PROFESIONÁLNE POUŽITIE, PRI DODRŽANÍ ZDRAVOTNÝCH A BEZPEČNOSTNÝCH PREDPISOV
- UDRŽOVAĽ MIMO DOSAHU DETÍ
- TVRDÝ ZÁVAREČNÝ FILM PRE PERFEKTNÚ PROJEKCIU