



**PAINT  
FOR  
PROS®**

**B L A C K B O A R D P A I N T**  
**T A B U Ľ O V Á F A R B A**  
PRE POUŽITIE V INTERIÉRI



**DOSTUPNÁ V:**



500ML



1L



5L

**PAINT  
FOR  
PROS®**

# TABUĽOVÁ FARBA

PROFESIONÁLNA TABUĽOVÁ FARBA PRE VŠETKY POVRCHY

## ČO JE TABUĽOVÁ FARBA

Farba pre profesionálov Tabuľová Farba jednoducho pretvára každý (hladký) povrch na školskú tabuľu. Steny, dvere, nábytok alebo stoly, táto vysoko kvalitná farba môže byť aplikovaná na akýkoľvek materiál.

## POPIS

Tabuľová Farba je vodouriediteľná farba, ktorá neobsahuje rozpúšťadlá a rýchlo schne. Je jednoduchá na aplikáciu a je bez zápachu. Vďaka svojim vlastnostiam môže byť použitá v akomkoľvek priestore.

## FAREBNÁ

Ak si niekto myslí, že musí byť školská tabuľa iba čierna, mylí sa.

Tabuľová Farba je dostupná v siedmych odtieňoch: limetková, ružová, sivá, čierna, tmavo zelená, modrá a červená. Pre profesionálne miešacie systémy máme v ponuke aj transparentnú bázu: Rôznofarebná. Od teraz je možný akýkoľvek odtieň! So všetkých odtieňov môže byť krieda odstránená pomocou tkaniny alebo prachovky.



## TIP

Chcete vytvoriť magnetickú školskú tabuľu? Aplikujte niekoľko vrstiev MagnetPaint na povrch pred aplikáciou Tabuľovej Farby.

## TABUĽOVÁ FARBA TECHNICKÉ ÚDAJE

LESK	Mat	
ODTIENE	Ružová, limetková, modrá, červená, sivá, tmavo zelená, čierna a bezfarebná	
HUSTOTA	1.20 ± 0.02 g/cm <sup>3</sup>	
HRúbKA FILMU	40 µm / suchý film	
TEORETICKÁ SPOTREBA	10 m <sup>2</sup> /L, pri jednej vrstve	
VISKOZITA	Pripravená na aplikáciu. V prípade potreby možné riediť do 5% čistou vodou.	
STRIEKANIE	Áno	
VOC	EU VOC: hraničná hodnota pre max. obsah prchavých organických zlúčenín (2004/42/EC, cat. iSB, 2010): 130 g/l ; obsah VOC vo výrobku pripravenom na použitie max. 0 g/l.	
APLIKÁCIA	Podklad a prostredie musia mať pri aplikácii teplotu 16-26°C / 60-80°F.	
SCHNUTIE	NA DOTYK	Po 30 minútach pri 20°C a 65% relatívnej vlhkosti
	PRE ĎALŠIU VRSTVU	Po 6 hodinách pri 20°C a 65% relatívnej vlhkosti
	NA POUŽITIE	Po 3 dňoch pri 20°C a 65% relatívnej vlhkosti
BALENIE	0,5 L, 1 L a 5 L a sudy	
SKLADOVATEĽNOSŤ	Produkt je možné použiť minimálne 24 mesiacov od dátumu výroby uvedeného na obale pri skladovaní na suchom a dobre vetranom mieste mimo dosahu priameho slnečného žiarenia pri teplote +5 až + 35 °C/40-75°F.	



- **VODOURIEDITEĽNÁ RÝCHLOSCHNÚCA FARBA, JEDNODUCHÁ NA APLIKÁCIU**
- **APLIKOVATEĽNÁ NA RÔZNE POVRCHY**
- **DOSTUPNÁ V SIEDMYCH ODTIEŇOCH**
- **KRIEDU JE MOŽNÉ LAHKO ODSTRÁNIŤ TKANINOU ALEBO PRACHOVKOU**