

PAINT FOR PROS®

TMAVO SIVÝ
MAGNETPAINT
MAGNETICKÁ FARBA
ZÁKLADNÝ NÁTER

DOSTUPNÁ V:



500ML



1L



2,5L



5L



PAINT
FOR
PROS®

MAGNETICKÁ FARBA

SILNO PRÍŤAŽLIVÁ FARBA

ČO JE MAGNETICKÁ FARBA

Magnetická Farba je základný náter pre profesionálov, ktorý obsahuje špeciálny kovový prášok. Natreté plochy ako steny, dvere, okná alebo iné objekty sa stanú príťažlivými pre magnety. Farba je jednoduchá na aplikáciu, pretierateľná alebo upravitelná tapetou.

POPIS

Vysoko kvalitná a pevná farba na vinylovej báze, s obsahom kovového prášku. Má vysokú príľnavosť ku rôznym materiálom, vrátane plastov a dreva. Toto všetko robí túto farbu silnou vo všetkých ohľadoch.

Magnetická farba je jednoduchá na aplikáciu. Nemá žiaden nepríjemný zápach a je bezpečná na použitie. Výrobok spĺňa normu bezpečnosti pre deti (BS EN 71-3: 1995).

Pre zabezpečenie optimálnych magnetických vlastností je potrebné aplikovať 3 vrstvy magnetickej farby. Medzi jednotlivými vrstvami je potrebné zachovať interval 4 hod. Po 24 hodinách je možné aplikovať finálny náter alebo tapetu.

TIP

Odporúčame použitie neodymových magnetov, ktoré majú lepšiu príľnavosť (až 20 listov A4).

MAGNETICKÁ FARBA TECHNICKÉ ÚDAJE

LESK	Mat	
ODTIENE	Tmavo sivý	
HUSTOTA	2.62 gr/cm ³	
HRÚBKVA FILMU	85 μm mokrý film (1 vrstva), 250 μm suchý film (3 vrstvy)	
TEORETICKÁ SPOTREBA	6m ² / L, jedna vrstva	
VISKOZITA	Pripravená na aplikáciu. V prípade potreby možné riediť do 5% čistou vodou.	
STRIEKANIE	Nie	
VOC	EU VOC: hraničná hodnota pre max. obsah prchavých organických zlúčenín (2004/42/EC, cat. iSB, 2010): 130 g/l ; obsah VOC vo výrobku pripravenom na použitie max. 0 g/l.	
APLIKÁCIA	Podklad a prostredie musia mať pri aplikácii teplotu 16-26°C / 50°F.	
SCHNUTIE	NA DOTYK	Po 10 minútach pri 20°C a 65 % relatívnej vlhkosti
	PRE ĎALŠIU VRSTVU	Po 4 hodinách pri 20°C a 65 % relatívnej vlhkosti
	NA POUŽITIE	Po 24 hodinách pri 20°C a 65 % relatívnej vlhkosti
BALENIE	0,5 L, 1 L, 2,5 L, 5 L a sud	
SKLADOVATEĽNOSŤ	Produkt je možné použiť minimálne 24 mesiacov od dátumu výroby uvedeného na obale pri skladovaní na suchom a dobre vetranom mieste mimo dosahu priameho slnečného žiarenia pri teplote +5 až + 35 °C/40-75°F.	



- VODOURIEDITEĽNÝ VINYLOVÝ ZÁKLAD BEZ ZÁPACHU, JEDNODUCHÝ NA APLIKÁCIU
- SPĽŇA NORMU EN71-3: BEZPEČNÝ PRE DETI
- UDRŽÍ AŽ 20 LISTOV PAPIERA POMOCOU JEDNÉHO MAGNETU (29 MM NEODYMOVÝ MAGNET).
- MÔŽE BYŤ PREMAĽOVANÁ AKUKOLĽEK FARBOU