



# PAINT FOR PROS®

T R A N S P A R E N T N Á  
S K E T C H P A I N T

POPISOVATEĽNÁ FARBA  
ZOTIERATEĽNÁ NA SUCHO

DOSTUPNÁ V:



250ML



500ML



1L



5L



10L



PAINT  
FOR  
PROS®

# SKETCHPAINT

## TRANSPARENTNÁ POPISOVATEĽNÁ PROFESIONÁLNA FARBA

### ČO JE TO SKETCHPAINT

PAINT FOR PROS SketchPaint je revolučná jednokomponentná farba so super hladkým povrchom určená pre popisovateľné whiteboard tabule. Vďaka jedinečnému zloženiu vytvára SketchPaint po vytvrdnutí hladší povrch ako bežné popisovateľné farby.

### POPIS

SketchPaint je ideálne riešenie pre všetkých, ktorí hľadajú vysokokvalitné profesionálne povrchy. Farba vytvára perfektný vrchný náter, mimoriadne vhodný pre intenzívne použitie v profesionálnom prostredí. Tradičné whiteboardové tabule odsúva do minulosti. Na stene (alebo jej časti), ktorá je natretá so SketchPaint, môžu byť plány, projekty alebo poznámky odprezentované rýchlo a jednoducho.

Jedinečné zloženie SketchPaint znamená, že ide o špičkový produkt. Na rozdiel od iných popisovateľných farieb, môže byť SketchPaint aplikovaný priamo z plechovky. Na miešanie dvoch komponentov tak môžete zabudnúť. Obal môže byť po použití uzavretý až do chvíle, keď ho budeme znova potrebovať.

SketchPaint má finálne vlastnosti po 24 hodinách, pričom dvojkomponentné farby až po 2-6 dňoch.

### SKETCHPAINT TECHNICKÉ ÚDAJE

|                     |                                                                                                                                                                                                                |                                                    |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| LESK                | Vysoký lesk                                                                                                                                                                                                    |                                                    |
| ODTIEŇ              | Transparent                                                                                                                                                                                                    |                                                    |
| HUSTOTA             | 1.07 g/cm <sup>3</sup>                                                                                                                                                                                         |                                                    |
| HRÚBK A FILMU       | 70 µm suchého filmu                                                                                                                                                                                            |                                                    |
| TEORETICKÁ SPOTREBA | 12 - 14 m <sup>2</sup> /l v jednej vrstve                                                                                                                                                                      |                                                    |
| VISKOZITA           | Pripravená na aplikáciu. Ak je to nevyhnutné, riediť vodou 3%.                                                                                                                                                 |                                                    |
| STRIEKANIE          | Áno, Airless                                                                                                                                                                                                   |                                                    |
| VOC                 | EU VOC: hraničná hodnota pre max. obsah prchavých organických zlúčenín (2004/42/EC, iSB, 2010): 500 g/l ; obsah VOC vo výrobku pripravenom na použitie max. 60 g/l.                                            |                                                    |
| APLIKÁCIA           | Podklad a prostredie musia mať pri aplikácii teplotu 16-26°C / 50°F.                                                                                                                                           |                                                    |
| SCHNUTIE            | NA DOTYK                                                                                                                                                                                                       | Po 2 hodinách pri 20°C a 65 % relatívnej vlhkosti  |
|                     | PRE ĎALŠIU VRSTVU                                                                                                                                                                                              | Po 12 hodinách pri 20°C a 65 % relatívnej vlhkosti |
|                     | NA POUŽITIE                                                                                                                                                                                                    | Po 24 hodinách pri 20°C a 65 % relatívnej vlhkosti |
| BALENIE             | 250 ML, 500 ML, 1 L, 5 L and 10 L                                                                                                                                                                              |                                                    |
| SKLADOVATEĽNOSŤ     | Produkt je možné použiť minimálne 24 mesiacov od dátumu výroby uvedeného na obale pri skladovaní na suchom a dobre vetranom mieste mimo dosahu priameho slnečného žiarenia pri teplote +5 až + 35 ° C/40-75°F. |                                                    |



- **SUPER HLADKÝ VYSOKO LESKLÝ POVRCH**
- **TVRDÝ FILM PRE INTENZÍVNE PROFESIONÁLNE POUŽITIE**
- **1-KOMONENTNÁ FARBA BEZ NUTNOSTI MIEŠANIA ZLOŽIEK**
- **POUŽITEĽNÁ UŽ PO 24 HODINÁCH**
- **UZATVORITEĽNÁ PO UKONČENÍ PROJEKTU**