

OPIS VÝROBKU

CAMEPRIMER P300 je podkladový náter používaný ako základ pre dekoratívne efekty **Cameleo**.

FARBA

Bielá

SPÔSOB FARBenIA

Spôsob farbenia dostupný na webových stránkach www.cameleo.pl a v katalógu Cameleo Wall Coatings.

PRÍPRAVA PODKLADU

Pred začatím nanášania podkladovej farby **CAMEPRIMER P300** je treba vhodným spôsobom pripraviť podklad.

Nemaľované podklady:

Čerstvý cement, vápenocementové a nové betónové povrchy musia byť vyzrievané nie menej ako 30 dní. Sadrovú omietku nechajte zaschnúť. Nezabudnite na odstránenie nečistôt, prachu, mastných škvŕn. Sadrokartónové dosky, nerovné podlahy, trhliny zahradiť, potom všetko raz alebo dvakrát upraviť základným náterom CAMEPRIMER P100.

Maľované podklady:

Nezabudnite na odstránenie nečistôt, prachu, mastných škvŕn, zvyškov lepidla. Celý povrch zdrsníť brúsny papierom s veľkosťou zŕn 120 - 150. Nerovné podlahy, trhliny vyrovnať.

PRÍPRAVA VÝROBKU

CAMEPRIMER P300 výrobok premiešajte ručne a mechanicky. Neriedte. Pripravený na použitie V prípade maľovania povrchu podkladovou farbou CAMEPRIMER P300 s prímiesou pigmentu, výrobok je treba dôkladne premiešať s cieľom zjednotiť farbu. V prípade práce na plochách väčších ako predpokladané podľa výdatnosti balenia je nutné premiešať obsah jednotlivých balení v jednom väčšom balení.

APLIKÁCIA

Podklad určený pre maľovanie podkladovou farbou CAMEPRIMER P300 je treba maľovať jeden alebo dvakrát. Detaily sú k dispozícii na webových stránkach www.cameleo.pl a Technickom liste Dekoratívneho efektu

TECHNICKÉ INFORMÁCIE

OBJEMOVÁ HMOTNOSŤ: 1.39 g/cm³

VÝDATNOSŤ K: 115 ml/m²

VOC: v súlade s normou

Prídavok pigmentov môže zmeniť VOC produktu.

PH: 7.0 – 9.0

ČAS VYSÚŠANIA PRODUKTU:

Za teploty 20 °C pri vlhkosti vzduchu 50%.

Suchý na dotyk: po 4 hodinách od nanášania.

ČISTENIE NÁSTROJOV: teplá voda s mydlom.

ČISTENIE A ÚDRŽBA POVRCHU:

Možno umyť povrch po 14 dňoch po ukončení plnej aplikácie. Nepoužívajte čistiace prostriedky. **Vyčistite vodou s mydlom.**

PODMIENKY NANÁŠANIA

Teplota nanášania +10°C až +30°C

Skladujte v tesne uzavretých nádobách za teploty +5°C - +25°C. **Produkt citlivý na mráz.** Chráňte pred slnečným žiarením.

MINIMÁLNA TRVÁLNIVOSŤ: 18 mesiacov od dátumu výroby v originálne uzavretom balení (dátum výroby na obale)

BALENIE

0.8 l, 2.4 l, 10.4 l

VÝDATNOSŤ Z BALENIA DO

0.8 l: 7 m²

2.4 l: 21 m²

10.4 l: 91 m²

ATESTY / NORMY

PN: PN-C 81906:2003

BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

Výrobok nie je klasifikovaný ako nebezpečný. Nehorľavý výrobok V prípade požiaru používajte hasiace metódy vhodné k podmienkam prostredia.

V prípade kontaktu s kožou premývajte veľkým množstvom vody s mydlom. V prípade podráždenia kože obráťte sa na lekára.

V prípade kontaktu s očami: vypláchnite vodou. Vyhnúť sa silnému prúdom, vzhľadom na riziko poškodenia rohovky. V prípade sensibilizácie obráťte sa na lekára.

Inhalačná otrava: zaistiť prístup čerstvého vzduchu. V prípade že príznaky pretrvávajú, kontaktujte svojho lekára.

V prípade požitia: vypláchnuť ústa veľkým množstvom vody V prípade že príznaky pretrvávajú, kontaktujte svojho lekára.

Podrobné informácie možno nájsť v technickom liste

POZNÁMKY

Výrobok dôkladne premiešať pred použitím ručne lub mechanicky. V prípade práce na plochách väčších ako predpokladané podľa výdatnosti balenia je nutné premiešať obsah jednotlivých balení v jednom väčšom balení.

Farby uvedené v katalógu sa môžu líšiť od skutočných farieb na stene. Farby sú závislé na aplikačnej metóde, textúre, lesku, osvetlení, insolácii ako aj typoch a intenzite ostatných farieb v okolí.

Vzhľadom k tomu, že podmienky skladovania, prepravy a použitia ako aj konečný výsledok sú mimo našu kontrolu, nemôžeme poskytnúť záruku v právnom zmysle. V každom prípade je treba dodržiavať zákony a predpisy a prípadne práva tretích strán.

SKLADOVANIE A PREPRAVA

Cameleo

manufacturer of paints and plasters



ul. Popietuski 27, 63-100 Śrem, Poland



office@cameleo.pl



www.cameleo.pl



+ 48 61 28 35 899

