

OPIS EFEKTU

PATINA EFFECT Classic Effect je dekoračný efekt, napodobňujúci jav patiny na medených povrchoch. Zhrnutie vhodnej dekoračnej hmoty a aktivačnej tekutiny umožňuje efekt patiny na takmer každom povrchu. **PATINA EFFECT Classic Effect** môže predstavovať doplnenie ostatných dekoračných efektov, okrem iného **RUST EFFECT** a **CONCRETE EFFECT**.

SPÔSOB FARBenIA

Dekoračná omietka je dostupná v jednom farebnom prevedení.

Konečný výsledok závisí na množstve použitého aktivátoru.

PRÍPRAVA POVRCHOV

Pred začatím nanášania dekoračného efektu Cameleo je treba vhodným spôsobom pripraviť podklad.

Nemaľované podklady:

Čerstvý cement, vápenocementové a nové betónové povrchy musia byť vyzrievané nie menej ako 30 dní. Sadrovú omietku nechajte zaschnúť. Nezabudnite na odstránenie nečistôt, prachu, mastných škvŕn. Sadrokartónové dosky, nerovné podlahy, trhliny zladíť, potom všetko raz alebo dvakrát potiahnuť základným náterom CAMEPRIMER P100.

Maľované podklady:

Nezabudnite na odstránenie nečistôt, prachu, mastných škvŕn, zvyškov lepidla. Celý povrch zdrsníť brúsnym papierom s veľkosťou zŕn 120 - 150. Nerovný povrch, trhliny vyrovnať, potom všetko potiahnite raz alebo dvakrát základným náterom CAMEPRIMER P300.

PRÍPRAVA OMIETKY

Obsah balenia vsypť do príslušného množstva vody. Pre balenie 2 kg: 0.6 - 0.7 l, **10 kg**: 3.0 - 3.5 l, vody Všetko dôkladne premiešajte mechanicky. Potom pridajte malé množstvo aktivátora **RUST & PATINA ACTIVATOR** (cca. **5 ml/2kg čo sa rovná jednému uzáveru fľaše**) a opätovne premiešajte. V prípade práce na plochách väčších ako predpokladané podľa výnosnosti jednotkového balenia je nutné premiešať obsah jednotkových balení v jednom zbernom balení.

Výrobok je vhodný pre použitie po dobu 1 - 2 hodín po zmiešaní s vodou.

CYKLY APLIKÁCIE**01****Výrobok: CAMEPRIMER P300****Výnosnosť:** 115 ml/m² (jedna vrstva)**Nástroje aplikácie:** maliarsky štetec, maliarsky valček.

Na riadne pripravený, zastierkovaný, vyrovnaný suchý povrch valčekom aplikujte raz alebo dvakrát základný náter CAMEPRIMER P300. Pred nanosením základného náteru v efekte **PATINA EFFECT Classic Effect**, nezabudnite základný náter CAMEPRIMER P300 zafarbiť vhodnou farbou (40 ml pigmentu č. 03 pre balenie 0,8 L).

Doba schnutia: 4 hod. (jedna vrstva)**2****Výrobok: PATINA EFFECT****Výnosnosť:** 0,4 kg/m²**Nástroje aplikácie:** benátske hladidlo.

Na potiahnutý základným náterom povrch naneste vrstvu omietky **PATINA EFFECT**. Pracovať na povrchu 2 - 3 m². Po nanosení omietky pomocou benátskeho hladidla vytvorte vodný vzor. Pokračovať v práci bez prestávok do celkového dokončenia povrchu efektom **PATINA EFFECT Classic Effect**.

03**Výrobok: RUST & PATINA ACTIVATOR**

Po 15 - 20 minútach po aplikácii omietky **PATINA EFFECT**, pomocou aktivátora (**RUST & PATINA ACTIVATOR**) nastriekajte celý povrch omietky. Dávka s aktivátorom by mal byť vo vzdialenosti 20 - 25 cm od aktívneho povrchu. Potom celok nechajte úplne vyschnúť

Doba schnutia: 12 hod.**04****Výrobok: CAMELAZUR L100****Výnosnosť:** 80 ml/m²**Nástroje aplikácie:** maliarsky štetec, maliarsky valček.

Pre dodatočnú impregnáciu povrchu **PATINA EFFECT Classic Effect** po uplynutí 12 hodín na suchý povrch omietky, sa nanáša maliarskym valčekom bezfarebný lak CAMELAZUR L100 tak, aby nedošlo k vzniku škvŕn.

Doba schnutia: 6 hod.**ČAS VYSÚŠANIA EFEKTU**

Za teploty 20 °C pri vlhkosti vzduchu 50%.

Suchý na dotyk: po 6 hodinách od nanosenia poslednej vrstvy.

Úplné vytvrdenie: po 21 dňoch**ČISTENIE NASTROJOV**

teplá voda s mydlom.

ČISTENIE A ÚDRŽBA POVRCHU:

Možno umyť povrch po 14 dňoch po ukončení plnej aplikácie. Nepoužívajte čistiace prostriedky. **Vyčistite vodou so saponátom.**

PODMIENKY NANÁŠANIA

Teplota nanášania +10°C až +30°C

POKYN

Technický List Efektu je opis dekoračného efektu spolu s etapami aplikácie. Nezaručuje správne vykonanie efektu. Konečná podoba povrchu, na ktorej je vykonávaná dekoračná technika ovplyvňuje individuálny spôsob práce dodávateľa a jeho skúsenosti. Pred vykonaním dekoračného efektu sa odporúča vykonať ho na skúšobnej ploche.

POZNÁMKY

Farby uvedené v katalógu sa môžu líšiť od skutočných farieb na stene. Farby sú závislé na aplikačnej metóde, textúre, lesku, osvetlení, insolácii ako aj typoch a intenzite ostatných farieb v okolí.

Vzhľadom k tomu, že podmienky skladovania, prepravy a použitia ako aj konečný výsledok sú mimo našu kontrolu, nemôžeme poskytnúť záruku v právnom zmysle. V každom prípade je treba dodržiavať postupy a predpisy a prípadne práva tretích strán.

