

OPIS EFEKTU

TRAVERTINE Classic Effect je výnimočné dekoračné riešenie určené pre použitie v súkromných aj verejných priestoroch. Použitím prírodného vápenného spojiva a mramorovej drte je možné na povrchu steny získať jedinečný vzor imitujúci prírodný pieskovec.

SPÔSOB FARBenIA

Spôsob farbenia je dostupný na webových stránkach www.cameleo.pl a v katalógu Cameleo Wall Coatings.

PRIPRAVA POVRCHOV

Pred začatím nanášania dekoračného efektu Cameleo je treba vhodným spôsobom pripraviť podklad.

Nemaľované podklady:

Čerstvý cement, vápenocementové a nové betónové povrchy musia byť vyzreté viac ako 30 dní. Sadrovú omietku nechajte zaschnúť. Nezabudnite na odstránenie nečistôt, prachu, mastných škvŕn. Sadrokartónové dosky, nerovné podlahy, trhliny zahradiť, potom všetko raz alebo dvakrát upraviť základným náterom CAMEPRIMER P100.

Maľované podklady:

Nezabudnite na odstránenie nečistôt, prachu, mastných škvŕn, zvyškov lepidla. Celý povrch zdrsníť brúsny papierom s veľkosťou zŕn 120 – 150. Nerovný povrch, trhliny vyrovnajte, potom všetko potiahnite raz alebo dvakrát základným náterom CAMEPRIMER P300.

PRIPRAVA OMIETKY

Obsah balenia vsypte do príslušného množstva vody. Pre obaly **4 kg**: 1,5 – 1,75 l; **8 kg**: 3,0 – 3,5 l; **20 kg**: 7,5 – 8,75 l vody. Všetko dôkladne mechanicky premiešajte. Takto pripravenú hmotu nechajte na cca. 15 minút odstáť a potom omietku opätovne premiešajte priamo pred použitím. V prípade práce na plochách väčších ako predpokladané podľa výdatnosti balenia je nutné premiešať obsah jednotlivých balení v jednej väčšej nádobe.

CYKLY APLIKÁCIE**01**

Výrobok: CAMEPRIMER P300

Výdatnosť: 115 ml/m² (jedna vrstva).

Náradie pre aplikáciu: maliarsky štetec, maliarsky valček. Na riadne pripravený podklad valčekom aplikujte raz alebo dvakrát základný náter CAMEPRIMER P300.

Doba schnutia: 4 hodiny (jedna vrstva).

02

Výrobok: TRAVERTINE

Výdatnosť: 1 kg/m².

Náradie pre aplikáciu: benátske hladidlo.

Na vhodne pripravený podklad naneste vrstvu omietky **TRAVERTINE**. Pracovať na povrchu 3 – 5 m². Po nanosení omietky nechať zaschnúť po dobu približne 15 až 20 minút. Potom celý povrch jemne vyhladiť benátskym hladidlom a okrajom hladidla vytvoriť požadovaný vzor škriabaním povrchu (pamätajte, že pri vytváraní efektu **TRAVERTINE Classic Effect** je potrebné pracovať bez prerušenia, pretože prestávky spôsobujú vznik nevzhľadných spojov a nánosov materiálu). V ďalšej fáze celý povrch opätovne vyhladiť benátskym hladidlom a nechať úplne vyschnúť. Pokračovať v práci bez prestávok do celkového dokončenia povrchu efektom **TRAVERTINE Classic Effect**.

Doba schnutia: 12 hodín.

03

Výrobok: CAMELAZUR L100

Výdatnosť: 100 ml/m².

Náradie pre aplikáciu: maliarsky valček (krátka štetina).

Po uplynutí 12 hodín na suchý povrch omietky **TRAVERTINE**, sa nanáša maliarskym valčekom bezfarebný lak CAMELAZUR L100 tak, aby nedošlo k vzniku škvŕn.

Doba schnutia: 6 hodín.

04

Výrobok: CAMELAZUR L100 + PIGMENT

Výdatnosť: 25 ml/m².

Náradie pre aplikáciu: maliarsky štetec, maliarsky valček, hubové hladidlo.

Po uplynutí 12 hodín na suchý povrch omietky **TRAVERTINE** sa nanáša maliarskym valčekom lak CAMELAZUR L100 (zafarbený príslušnými farebnými pigmentmi **Cameleo**) a potom sa vyhladí pomocou hubového hladidla. Hladidlom je potrebné odstrániť čo najviac prebytočného materiálu, aby sa predišlo vzniku vlhkých škvŕn. Lak nanášať v smere predtým vytvorených škriabancov. Pokračovať v práci bez prestávok do celkového dokončenia povrchu.

Doba schnutia: 6 hod.

ČAS VYSÚŠANIA EFEKTU

Za teploty 20° C pri vlhkosti vzduchu 50%.

Suchý na dotyk: po 6 hodinách od nanosenia poslednej vrstvy.

Úplné vytvrdenie: po 30 dňoch.

ČISTENIE NASTROJOV

Teplá voda so saponátom.

ČISTENIE A ÚDRŽBA POVRCHU

Povrch možno umyť po 14 dňoch po ukončení. Nepoužívajte agresívne čistiace prostriedky. **Vyčistite vodou s mydlom.**

PODMIENKY NANÁŠANIA

Teplota nanášania +10° C až +30° C.

PODMIENKY NANÁŠANIA

Teplota nanášania +10° C až +30° C.

POKYNY

Technický List Efektu je opis dekoračného efektu spolu s etapami aplikácie. Nezaručuje správnu aplikáciu efektu. Konečnú podobu povrchu, na ktorej je vykonávaná dekoračná technika, ovplyvňuje individuálny spôsob práce dodávateľa a jeho skúsenosti. Pred aplikovaním dekoračného efektu sa odporúča vykonať skúšobnú aplikáciu na skúšobnej ploche.

POZNAMKY

Farby uvedené v katalógu sa môžu líšiť od skutočných farieb na stene. Farby sú závislé na aplikačnej metóde, textúre, lesku, osvetlení, insolácii ako aj typoch a intenzite ostatných farieb v okolí.

Vzhľadom k tomu, že podmienky skladovania, prepravy a použitia ako aj konečný výsledok sú mimo našu kontrolu, nemôžeme poskytnúť záruku v právnom zmysle. V každom prípade je treba dodržiavať postupy a predpisy a prípadne práva tretích strán.

