

OPIS EFEKTU

VENETIAN STUCCO je dekoračná vrstva, ktorá evokuje vzhľad dávnych dekoračných techník. **VENETIAN STUCCO Classic Effect** je hladká, príjemná na dotyk vrstva, ktorá pridáva interiérom exkluzívneho, individuálneho charakteru.

SPÔSOB FARBenIA

Spôsob farbenia dostupný na webových stránkach www.cameleo.pl a v katalógu Cameleo Wall Coatings.

PRÍPRAVA POVRCHOV

Pred začatím nanášania dekoračného efektu Cameleo je treba vhodným spôsobom pripraviť podklad.

Nemaľované podklady:

Čerstvý cement, vápenocementové a nové betónové povrchy musia byť vyzrievané nie menej ako 30 dní. Sadrovú omietku nechajte zaschnúť. Nezabudnite na odstránenie nečistôt, prachu, mastných škvŕn. Nerovné podklady, trhliny zladíte, potom všetko raz alebo dvakrát potiahnuť základným náterom CAMEPRIMER P100.

Maľované podklady:

Nezabudnite na odstránenie nečistôt, prachu, mastných škvŕn, zvyškov lepidla. Celý povrch zdrsníte brúsnym papierom s veľkosťou zŕn 120 - 150. Nerovný povrch, trhliny vyrovnať, potom všetko upraviť raz alebo dvakrát základným náterom CAMEPRIMER P100.

PRÍPRAVA FARBY

Štruktúrnú farbu **VENETIAN STUCCO** dôkladne premiešajte mechanicky, potom pridajte vhodné množstvo pigmentu **Cameleo** i opätovne dôkladne premiešajte.

CYKLY APLIKÁCIE**01****Výrobok: CAMEPRIMER P100****Výdatnosť:** 67 ml/m²**Narzędzie aplikácie:** maliarsky štetec, maliarsky valček.

Na riadne pripravený podklad valčekom aplikujte raz alebo dvakrát základný náter CAMEPRIMER P100. **Doba schnutia:** 4 hod.

2**Výrobok: VENETIAN STUCCO****Výdatnosť:** 250 g/m²

Nástroje pre aplikáciu: benátske hladidlo.

Na potiahnutý základným náterom suchý podklad naneste benátskym hladidlom vrstvu štruktúrne farby **VENETIAN STUCCO**. Vykonať to takým spôsobom, aby nevznikli hrubé miesta. Takýmto spôsobom celý povrch opätovne vyhladiť a nechať vyschnúť. **Doba schnutia:** 6 hod.

03**Výrobok: VENETIAN STUCCO****Výdatnosť:** 150 g/m²

Nástroje pre aplikáciu: benátske hladidlo.

Nie skôr ako po 6 hodinách po nanosení prvej vrstvy štruktúrne farby **VENETIAN STUCCO**, naniesť druhú vrstvu štruktúrne farby **VENETIAN STUCCO**. Benátsku techniku stierkovania (malé, krátke pohyby) pokryť celú prvú vrstvu štruktúrne farby, vytvárajúc jemný vzor. Takúto prácu vykonať na celom povrchu. Potom celok nechajte úplne vyschnúť

Doba schnutia: 4 hod.

04**Výrobok: VENETIAN STUCCO****Výdatnosť:** 100 g/m²

Nástroje pre aplikáciu: benátske hladidlo.

Nie skôr ako po 4 hodinách po nanosení 2 vrstvy štruktúrne farby **VENETIAN STUCCO**, benátskou technikou stierkovania (malé, krátke pohyby) pokryť celý druhu povrch štruktúrne farby, vytvárajúc jemný vzor a súčasne jemne leštiac povrch štruktúrne farby **VENETIAN STUCCO** čistou hranou benátskeho hladidla. Potom celok nechajte úplne vyschnúť

Doba schnutia: 2 hod.

05**Výrobok: CAMEWAX (Bezfarebný)****Výdatnosť:** 12,5 g/m²

Nástroj aplikácie: Benátske hladidlo,

Na suchý povrch štruktúrne farby **VENETIAN STUCCO** je treba naniesť benátskym hladidlom malé množstvo bezfarebného vosku **CAMEWAX**. Po nanosení vosku benátskym hladidlom je treba jemne vyhladiť celok. Po 10-15 min. od nanosenia vosku, hranou benátskeho hladidla jemne naleštiť navoskovaný povrch a nechať vyschnúť. S cieľom získať väčší lesk navoskovaný povrch **VENETIAN STUCCO** je treba brúsiť ručné (flanel, mikrovláknó) alebo mechanický (autoleštička). V miestnostiach zvlášť vystavených znečisteniu činnosť je treba opakovať.

Doba schnutia: 6 hod.

ČAS VYSÚŠANIA EFEKTU

Za teploty 20 °C pri vlhkosti vzduchu 50%.

Suchý na dotyk: po 6 hodinách od nanosenia poslednej vrstvy. Úplné vytvrdenie: po 21 dňoch

ČISTENIE NÁSTROJOV

teplá voda so saponátom.

ČISTENIE A ÚDRŽBA POVRCHU:

Možno umyť povrch po 14 dňoch po ukončení plnej aplikácie. Nepoužívajte čistiace prostriedky. **Vyčistite vodou so saponátom.**

PODMIENKY NANÁŠANIA

Teplota nanášania +10°C až +30°C

POKYNY

Technický List Efektu je opis dekoračného efektu spolu s etapami aplikácie. Nezaručuje správne vykonanie efektu. Konečná podoba povrchu, na ktorej je vykonávaná dekoračná technika ovplyvňuje individuálny spôsob práce dodávateľa a jeho skúsenosti. Pred vykonaním dekoračného efektu sa odporúča vykonať ho na skúšobnej ploche.

POZNÁMKY

Farby uvedené v katalógu sa môžu líšiť od skutočných farieb na stene. Farby sú závislé na aplikačnej metóde, textúre, lesku, osvetlení, insolácii ako aj typoch a intenzite ostatných farieb v okolí.

Vzhľadom k tomu, že podmienky skladovania, prepravy a použitia ako aj konečný výsledok sú mimo našu kontrolu, nemôžeme poskytnúť záruku v právnom zmysle. V každom prípade je treba dodržiavať postupy a predpisy a prípadne práva tretích strán.

