

Typ výrobku	FASENA FIBER je akrylátová fasádna farba s fungicídnu prísadou a spevňujúcimi vláknami. Má vynikajúcu príľnavosť a odolnosť voči atmosférickým vplyvom, zásaditým látkam, soľam a priemyselnej atmosfére. Je paropriepustná, jednoducho sa aplikuje a je odolná voči UV žiareniu.
Popis	Vyrába sa v bielom odtieni a pomocou Top Mix systému je možné pripraviť množstvo odtieňov.
Riedenie	Riedi sa vodou. Farbu odporúčame pred pridaním vody premiešať.
Vzhľad	Hladký, mat
Výdatnosť	2-4m ² / L pri dvoch náteroch, v závislosti od drsnosti podkladu
Hustota	1,5-1,6 kg/L
Obsah VOC	VOC kategória a limitné hodnoty: A(c), 40g/L(2010); produkt obsahuje: max.15g/L
Použitie	FASAVIT je farba určená na pevné fasádne povrchy s hrubou štruktúrou a s vlásočnicovými trhlinami do 0,3mm. Vhodná je aj pre staré betónové povrchy.
Aplikácia	Podklad musí byť suchý, čistý a pevný, prípadne sanovaný vhodnou omietkou. Na podklad odporúčame naniesť SIMPRA akrylátovú impregnáciu. Pre betónové povrchy odporúčame použiť impregnáciu VITAGRUND. Na impregnovaný sa farba nanáša valčekom alebo štetcom v dvoch vrstvách. Riedi sa vodou do 5%. Na zatienené povrchy nanášame farbu pri teplotách od +5°C do +35°C. Aplikáciu nie je možné prevádzať v daždi, hmle alebo pri silnom vetre. Čerstvo natreté povrchy je potrebné minimálne 24 hodín chrániť pred dažďom. Po skončení práce je potrebné obal s farbou uzavrieť a náradie umyť vodou.
Skladovanie	Skladujeme na suchom a dobre vetranom mieste, mimo dosahu slnečného žiarenia, pri teplote 5 – 25°C
Interval medzi nátermi	6-10 hod. (T= +20°C, rel.vlhkosť = 65%)
Doba použitia	Min. 1,5 roka od dátumu výroby
Poznámka	Výrobok spĺňa najprísnejšie kritériá na ochranu ľudského zdravia a životného prostredia! Výrobok nie je horľavý. Nesmie zamrznúť!

Výrobca si vyhradzuje právo na neskoršie zmeny. Pre akékoľvek ďalšie zmeny sa prosím obráťte na naše technické oddelenie. Technické informácie sú uvedené bez záväzku zo strany výrobcu, pre dosiahnutie čo možno najlepších výsledkov pri práci s výrobkami CHROMOS-SVJETLOST.

