

KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV
v súlade s Nariadením EP a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH)

Obchodný názov:

RIEDIDLO PRE - RÝCHLOSCHNÚCE FARBY

Dátum vydania: 18.02.14.

Revízia: 1.0

ODDIEL 1: IDENTIFIKÁCIA LÁTKY/ZMESI A SPOLOČNOSTI/PODNIKU

1.1. Identifikátor produktu:

Obchodný názov: RIEDIDLO PRE - RÝCHLOSCHNÚCE FARBY

1.2. Relevantné identifikované použitia zmesi a použitia, ktoré sa neodporúčajú:

- **Identifikované použitie zmesi:** Používa sa na riedenie rýchloschnúce farby a na čistenie náradia. Riedido pre lepidlo.
- **Použitia, ktoré sa neodporúčajú:** Iný účel ako je uvedený.

1.3. Údaje o dodávateľovi karty bezpečnostných údajov:

- **Distribútor:** Painthouse, s. r. o.
- **Výrobca:** Chromos-Svjetlost d.o.o., Lužani, Chorvatsko

Adresa: Painthouse, s. r. o.,
Turie 539, 013 12 Turie,
IČO: 47574291

Tel. +421 911 501 555
Fax

Osoba zodpovedná za vypracovanie bezpečnostného listu:

email: painthouse@painthouse.sk

1.4. Núdzové telefónne číslo:

Národné toxikologické informačné centrum (NTIC)
24-hodinová konzultačná služba pri akútnych
intoxikáciách

Telefón + 421 2 5477 4166

ODDIEL 2: IDENTIFIKÁCIA NEBEZPEČNOSTI

2.1. Klasifikácia zmesi:

Klasifikácia zmesi podľa nariadenia (ES) č.1272/2008 (CLP):

Flam. Liq. 3	H226
Asp. Tox. 1	H304
Acute Tox. 4	H312
Skin Irrit. 2	H315
Eye Irrit. 2	H319
Acute Tox. 4	H332
STOT SE 3	H335
STOT RE 2	H373

2.2. Prvky označovania:

Výstražné piktogramy:



Výstražné slovo:

Nebezpečenstvo

Výstražné upozornenia:

H226 Horľavá kvapalina a pary.
H304 Môže byť smrteľný po požití a vniknutí do dýchacích ciest.

KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV
v súlade s Nariadením EP a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH)

Obchodný názov:

RIEDIDLO PRE - RÝCHLOSCHNÚCE FARBY

Dátum vydania: 18.02.14.

Revízia: 1.0

Bezpečnostné upozornenia:

H312 Škodlivý pri kontakte s pokožkou.
H315 Dráždi kožu.
H319 Spôsobuje vážne podráždenie očí.
H332 Škodlivý pri vdýchnutí.
H335 Môže spôsobiť podráždenie dýchacích ciest.
H373 Môže spôsobiť poškodenie orgánov pri dlhšej alebo opakovanej expozícii.

P102 Uchovávať mimo dosahu detí.
P210 Uchovávať mimo dosahu tepla/iskier /otvoreného ohňa/horúcich povrchov. Nefajčite.
P280 Noste ochranné rukavice/ochranný odev /ochranné okuliare/ochranu tváre.
P312 Pri zdravotných problémoch, volajte NÁRODNÉ TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM alebo lekára.
P301+P310 PO POŽITÍ: okamžite volajte NÁRODNÉ TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM alebo lekára.
P501 Zneškodnite obsah/nádobu v súlade s narodnými predpismi.

2.3 Iná nebezpečnosť:

-

ODDIEL 3: ZLOŽENIE/INFORMÁCIE O ZLOŽKÁCH

Látky:

☐

Zmesi:

☒

CAS/ EINECS/ EU INDEX	REACH číslo	%	Názov zložky	Klasifikácia podľa nariadenia (ES) č. 1272/2008
1330-20-7/ 215-535-7/ 601-022-00-9	01-2119555267-33	60-80	xylén	Flam. Liq. 3 H226 Acute Tox. 4 H332 Acute Tox. 4 H312 Skin Irrit. 2 H315 Eye Irrit. 2 H319 STOT SE 3 H335 STOT SE 3 H336 STOT RE 2 H373 Asp. Tox. 1 H304
100-41-4/ 202-849-4/ 601-023-00-4	01-2119489370-35	10-20	etylbenzén	Flam. Liq. 2 H225 Acute Tox. 4 H332

ODDIEL 4: OPATRENIA PRVEJ POMOCI

KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV
v súlade s Nariadením EP a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH)

Obchodný názov:

RIEDIDLO PRE - RÝCHLOSCHNÚCE FARBY

Dátum vydania: 18.02.14.

Revízia: 1.0

4.1. Opis opatrení prvej pomoci:

V prípade prevozu do nemocnice ukážte lekárovi túto kartu bezpečnostných údajov alebo etiketu.

- Po vdýchnutí:* Postihnutého preniesť na čerstvý vzduch. Pri problémoch s dýchaním poskytnite umelé dýchanie. Ak sa objavia príznaky, vyhľadajte lekársku pomoc.
- Po kontakte s kožou:* Odstráňte zasiahnuté oblečenie. Zasiahnutú pokožku umyte mydlom a vodou (aspoň 10 min). Ak sa na zasiahnutom mieste objaví podráždenie, vyhľadajte lekársku pomoc.
- Po kontakte s očami:* Umyte si ruky a čistými prstami roztvorte viečka a vyplachujte oči vodou (aspoň 10 min). Ak príznaky pretrvávajú, vyhľadajte lekársku pomoc.
- Po požití:* Pri požití nevyvolávajte zvracanie, ústa dôkladne vypláchnite vodou. Postihnutého dajte do stabilizovanej polohy a zabezpečte prevoz do nemocnice.

4.2. Najdôležitejšie príznaky a účinky, akútne aj oneskorené:

<i>Po vdychovaní:</i>	Bolesť hlavy, nevoľnosť a zvracanie.
<i>Po kontakte s pokožkou:</i>	Vysychaniu a sčervenanie.
<i>Pri zasiahnutí očí:</i>	Sčervenanie, svrbenie.
<i>Po požití:</i>	Zmenený stav vedomia a strata koordinácie.

4.3. Údaj o akejkoľvek potrebe okamžitej lekárskej starostlivosti a osobitného ošetrovania:

ODDIEL 5: PROTIPOŽIARNE OPATRENIA

5.1 Hasiace prostriedky:

- Vhodné hasiace prostriedky:* Pena, CO₂, prášok, vodná hmla, zemina, piesok.
- Nevhodné hasiace prostriedky:* Vodný prúd.

5.2. Osobitné ohrozenia vyplývajúce z látky alebo zo zmesi:

Oxid uhoľnatý, *neidentifikované organické a anorganické zmesi*.

5.3. Rady pre požiarnikov:

Samostatný dýchací prístroj s otvoreným okruhom (STN EN 137).

ODDIEL 6: OPATRENIA PRI NÁHODNOM UVOLNENÍ

6.1. Osobné bezpečnostné opatrenia, ochranné prostriedky a núdzové postupy:

6.1.1. Pre iný ako pohotovostný personál:

Používajte vhodné osobné ochranné pracovné prostriedky (viď oddiel 8). Odstráňte všetky potenciálne zdroje vznietenia. Zabezpečte dostatočné vetranie. Zabráňte priamemu kontaktu s uniknutým materiálom. Nevdychujte výpary alebo hmlu. V prípade väčšieho úniku a znečistenia jazier, vodných tokov alebo kanalizácie okamžite informujte príslušné orgány na čísle 112. Všetky zariadenia musia byť uzemnené. Zabráňte tvorbe statickej elektriny.

6.1.2. Pre pohotovostný personál:

Ak neklesne koncentrácia kyslíka pod 17%, použite ochranné prostriedky (viď oddiel 8) s povinnou ochranou tváre (STN EN 136) s filtrom A (STN EN 14387). Pri vysokých koncentráciách a ak koncentrácia kyslíka vo vzduchu klesne pod 17%, použite samostatný dýchací prístroj (s otvoreným okruhom na stlačený vzduch – STN EN 137).

KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV
v súlade s Nariadením EP a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH)

Obchodný názov:

RIEDIDLO PRE - RÝCHLOSCHNÚCE FARBY

Dátum vydania: 18.02.14.

Revízia: 1.0

6.2. Bezpečnostné opatrenia pre životné prostredie:

Zabráňte úniku do vodných tokov a kanalizácie vytvorením zábran z piesku alebo podobného materiálu. Zabezpečte dostatočné vetranie. V prípade väčšieho rozliatia informujte príslušné orgány na čísle 112.

6.3. Metódy a materiál na zabránenie šíreniu a čistenie:

Uniknutú zmes absorbujte pomocou vhodných nehorľavých absorpčných materiálov ako napr. piesok, minerálne absorbenty a pod. Odpad nesmie byť napojený na kanalizáciu. Zmes zasypete pieskom a pozbierajte do vhodných nádob, ktoré možno hermeticky uzavrieť. Odpadový materiál a odstránenú vrstvu kontaminovanej zeminy umiestnite do nádoby, ktorú možno pevne uzavrieť a uložte v dobre vetraných priestoroch. Odovzdajte osobe oprávnenej na zber a odvoz odpadu.

6.4. Odkaz na iné oddiely:

Informácie pre kontrolu expozície a opatrenia osobnej ochrany vid' oddiel 8, pre zneškodňovanie odpadov vid' oddiel 13.

ODDIEL 7: ZAOBCHADZANIE A SKLADOVANIE

7.1. Bezpečnostné opatrenia na bezpečné zaobchádzanie:

Uchovávať mimo dosahu zdrojov tepla a vznietenia. Používajte neiskriace nástroje. Používajte zmes len v dobre vetraných priestoroch. Zabráňte úniku do vodných tokov a kanalizácie.

Pri použití nefajčite, nejedzte ani nepite. Nevdychujte výpary. Zabráňte kontaktu s pokožkou a očami. Pri práci používajte pracovný odev z bavlny a topánky s celou podrážkou, predpísané rukavice z nitrilkaučuku a tvárový štít alebo okuliare.

7.2. Podmienky na bezpečné skladovanie vrátane akejkoľvek nekompatibility:

Vhodné: Produkt skladujte na chladnom a dobre vetranom mieste v tesne uzatvorených nádobách. Chráňte pred otvoreným plameňom, teplom a priamym slnečným svetlom a teplotám <55 °C.

Nevhodné: Neskladujte pri nástrojoch alebo strojoch, ktoré môžu vytvárať iskry.

Obalový materiál: -

Odporúčané: Pôvodná nádoba výrobcu

Nevhodné: Neuvádza sa

7.3. Špecifické konečné použitie (-ia):

Používa sa na riedenie a na čistenie náradia.

ODDIEL 8: KONTROLA EXPOZÍCIE/OSOBNÁ OCHRANA

8.1. Kontrolné parametre:

Chemická látka	CAS	Najvyššie prípustné expozičné limity (NPEL) ppm mg/m ³		Biologické medzné hodnoty (BMH)
xylén	1330-20-7	50/100	221/442	na konci pracovnej zmeny v krvi: 14,13 mmol / l (1,50 mg / l) užívanie alkoholu pred expozíciou xylénu zvyšuje nález

8.2. Kontroly expozície:

KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV
v súlade s Nariadením EP a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH)

Obchodný názov:

RIEDIDLO PRE - RÝCHLOSCHNÚCE FARBY

Dátum vydania: 18.02.14.

Revízia: 1.0

8.2.1. Primerané technické zabezpečenie:

Používajte osobné ochranné pracovné prostriedky. Na pracovisku zabezpečte dostatočnú ventiláciu pracovného priestoru. Nádoba musí byť dostatočne uzatvorená.

8.2.2. Individuálne ochranné opatrenia:

Ochrana očí/tváre: Ochranné okuliare/tvárový štít (STN EN 166) pri nižších koncentráciách v ovzduší, ochranná celotvárová maska pri vyšších koncentráciách.

Ochrana kože:

Ochrana rúk:

Pre dokonalú ochranu používajte ochranné rukavice z nitrilkaučuku s hrúbkou 0,40 mm, pri kontakte s kvapkami rukavice z nitrilkaučuku s hrúbkou 0,11 mm (STN EN 374).

Iné:

Používajte ochranný odev a obuv (STN EN 13832), ktorá pokrýva celé chodidlo. V prípade nebezpečenstva poliatia používajte zásteru.

Ochrana dýchacích ciest:

Pri koncentráciách nad hodnotou NPEL je povinná ochranná maska pokrývajúca celú tvár (STN EN 136) s filtrom A (STN EN 14387), pri koncentráciách nad 3000 ppm je povinné použitie dýchacieho prístroja s otvoreným okruhom na stlačený vzduch (STN EN 137).

Tepelná nebezpečnosť:

Žiadna za normálnych prevádzkových podmienok.

8.2.3. Kontrola environmentálnej expozície:

Nádoby s produktom uchovávajúte pevne uzavreté. Zabezpečte dostatočné vetranie. Vykonajte opatrenia v zmysle legislatívnych predpisov pre oblasť ochrany životného prostredia. Dodržiavajte pokyny zákona č. 137/2010 Z.z. o ovzduší.

ODDIEL 9: FYZIKÁLNE A CHEMICKÉ VLASTNOSTI

9.1. Informácie o základných fyzikálnych a chemických vlastnostiach:

- | | | |
|---|---------------------------|-------------------|
| - vzhľad: | Kvapalina | |
| - farba: | Bezfarebná | |
| - prahová hodnota zápachu: | Po organickom rozpúšťadle | |
| - pH: | - | |
| - teplota topenia/tuhnutia [°C]: | údaj nie je k dispozícii | |
| - počiatočná teplota varu a destilačný rozsah [°C]: | údaj nie je k dispozícii | |
| - teplota vzplanutia [°C]: | 27 | |
| - rýchlosť odparovania: | údaj nie je k dispozícii | |
| - horľavosť (tuhá látka, plyn): | údaj nie je k dispozícii | |
| - horný limit výbušnosti [% obj.]: | 1,0 vol% | |
| - dolný limit výbušnosti [% obj.]: | 7,6 vol% | |
| - tlak pár: | > 1 kPa | |
| - hustota pár | údaj nie je k dispozícii | |
| - relatívna hustota: | 0,84 | STN EN ISO 2811-1 |
| - rozpustnosť (rozpustnosti): | údaj nie je k dispozícii | |
| - rozdeľovací koeficient: n-oktanol/voda: | údaj nie je k dispozícii | |

KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV
v súlade s Nariadením EP a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH)

Obchodný názov:

RIEDIDLO PRE - RÝCHLOSCHNÚCE FARBY

Dátum vydania: 18.02.14.

Revízia: 1.0

- **teplota samovznietenia [°C]:** údaj nie je k dispozícii
- **teplota rozkladu [°C]:** údaj nie je k dispozícii
- **viskozita:** < 10 s STN EN ISO 2431, DIN6
- **výbušné vlastnosti:** údaj nie je k dispozícii
- **oxidačné vlastnosti:** údaj nie je k dispozícii

9.2. Iné informácie:

-

ODDIEL 10: STABILITA A REAKTIVITA

- 10.1. Reaktivita:** Produkt je stabilný za odporúčaných podmienok použitia a skladovania.
- 10.2. Chemická stabilita:** Produkt je stabilný za bežných podmienok.
- 10.3. Možnosť nebezpečných reakcií:** Kontakt so silnými oxidačnými činidlami (peroxidy, chromáty).
- 10.4. Podmienky, ktorým sa treba vyhnúť:** Teplo, iskry, statická elektrina, plameň.
- 10.5. Nekompatibilné materiály:** Dusičnany, silné oxidačné činidlá.
- 10.6. Nebezpečné produkty rozkladu:** Žiadne za normálnych podmienok skladovania.

ODDIEL 11: TOXIKOLOGICKÉ INFORMÁCIE

11.1. Informácie o toxikologických účinkoch:

- **akútna toxicita:** *xylén*

	Metoda	Organismus	Dávkovať LD ₅₀ /LC ₅₀ ili ATE smés	Doba expozície	Výsledok
orálne		potkan	LD ₅₀	-	4,3 mg/kg
pokožka		králik	LD ₅₀	-	> 2000 mg/kg
inhalačne		potkan	LC ₅₀	-	> 5 mg/l

aspiračná nebezpečnosť:

Môže byť smrteľná po požití a vniknutí do dýchacích ciest

- Dráždení / žiravost

- pro kúži: dráždi
- pro oči: dráždi

- Senzibilizace

- kúže: nie
- dýchací cesty: nie

- toxicita pre špecifický cieľový orgán (STOT) – jednorazová expozícia:

Možné poškodenie orgánov (pľúca, pokožka)

- toxicita pre špecifický cieľový orgán (STOT) – opakovaná expozícia:

Možné poškodenie orgánov (pľúca, pokožka)

- Zvláštní účinky

KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV
v súlade s Nariadením EP a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH)

Obchodný názov:

RIEDIDLO PRE - RÝCHLOSCHNÚCE FARBY

Dátum vydania: 18.02.14.

Revízia: 1.0

mutagenita zárodočných buniek:	na základe dostupných údajov nie sú kritériá klasifikácie pre zmes splnené
karcinogenita:	na základe dostupných údajov nie sú kritériá klasifikácie pre zmes splnené
reprodukčná toxicita:	na základe dostupných údajov nie sú kritériá klasifikácie pre zmes splnené
mutagenita v zárodočných buňkách:	na základe dostupných údajov nie sú kritériá klasifikácie pre zmes splnené
mutagenita u potomkov:	na základe dostupných údajov nie sú kritériá klasifikácie pre zmes splnené
jiné (napr. pôvodce endokrinných vad)	na základe dostupných údajov nie sú kritériá klasifikácie pre zmes splnené

- **Dalšie informácie:**

-

ODDIEL 12: EKOLOGICKÉ INFORMÁCIE

12.1. Toxicita *xylén*

Akutná toxicita	Dávkovať	Doba expozície	Organismus	Metoda	Ohodnotenie	Poznámka
ryby	LL50	96h	-		> 1-10 mg/l	
riasy	EC50	48h	-		> 1-10 mg/l	
baktérie	IC50	72h	-		> 100 mg/l	
Jiné organismy	-	-	-	-	-	
Chronická toxicita	Dávkovať	Doba expozície	Organismus	Metoda	Ohodnotenie	Poznámka
ryba	LC50	96h	-		-	
kôrovce	NOELR	21 deň	-		-	
riasy	IC50	72h	-		-	
Jiné organismy	-	-	-	-	-	

12.2. Perzistencia a degradovateľnosť:

Produkt je biologicky odbúrateľný.

12.3. Bioakumulačný potenciál:

- faktor biokoncentrace (BCF):

Informácie nie sú k dispozícii.

12.4. Mobilita v pôde:

Metoda:

- známe alebo predpokladané rozdelenie segmentů živostního prostředí:

Informácie nie sú k dispozícii.

KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV
v súlade s Nariadením EP a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH)

Obchodný názov:

RIEDIDLO PRE - RÝCHLOSCHNÚCE FARBY

Dátum vydania: 18.02.14.

Revízia: 1.0

- | | |
|--|---------------------------------|
| - povrchové napätí: | Informácie nie sú k dispozícii. |
| - absorpcie/desorpcie: | Informácie nie sú k dispozícii. |
| - ďalší fyzikálne a chemické vlastnosti: | Informácie nie sú k dispozícii. |

12.5. Výsledky posúdenia PBT a vPvB:

Údaje ze zpráv o chemické nebezpečnosti: nie Nie PBT a vPvB

12.6. Iné nepriaznivé účinky: Informácie nie sú k dispozícii.

ODDÍL 13: OPATRENIA PRI ZNEŠKODŇOVANÍ

13.1. Metódy spracovania odpadu:

13.1.1 Zneškodňovanie produktu/obalu:

Z obalu je treba úplne vyprázdniť obsah. Nepoužiteľné zvyšky výrobku a obaly predajte osobám oprávneným k nakladaniu s nebezpečnými odpadmi alebo odložte na mieste určenom obcou k odkladaniu nebezpečných odpadov.

13.1.2 Kódy odpadu/označenie odpadu podľa katalógu odpadov:

08 01 11* Odpadní barvy a laky obsahujúci organická rozpúšťadla alebo iné nebezpečné látky
15 01 04(02) Kovové (Plastové) obaly

13.1.3 Způsoby nakládání s odpady:

Zvyšky prípravku musí byť predané autorizovanému kolektoru nebezpečného odpadu.

13.1.4. Možnosť úniku látok do kanalizácie:

Zabrániť únikom zvyškov zmesi do kanalizácie, vodných tokov a pôdy.

13.1.5. Další doporučení pro odstraňování:

V súlade s platnými predpismi predat oprávnenému kolektoru nebezpečného odpadu.

ODDÍL 14: INFORMÁCIE O DOPRAVE

14.1. Číslo OSN:

1263

14.2. Správne expedičné označenie OSN:

FARBA (vrátane náterovej farby, laku, emailu, moridla, šelaku, fermeže, politúry, tekutého laku a tekutého náterového tmelu) alebo FARBE PRÍBUZNÝ MATERIÁL (vrátane farby riediacich a redukčných zložiek)

14.3. Trieda, resp. triedy nebezpečnosti pre dopravu:

3

14.4. Obalová skupina:

III

14.5. Nebezpečnosť pre životné prostredie:

Nie

14.6. Osobitné bezpečnostné opatrenia pre užívateľa:

informácie nie sú k dispozícii

KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJŮV
v súlade s Nariadením EP a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH)

Obchodný názov:	RIEDIDLO PRE - RÝCHLOSCHNÚCE FARBY		
Dátum vydania:	18.02.14.	Revízia:	1.0

14.7. Doprava hromadného nákladu podľa informácie nie sú k dispozícii
prílohy II k dohovoru MARPOL a Kódexu
IBC:

ODDÍL 15: REGULAČNÉ INFORMÁCIE

15.1. Nariadenia/právne predpisy špecifické pre látku alebo zmes v oblasti bezpečnosti, zdravia a životného prostredia:

Zákon č. 67/2010 Z.z. o podmienkach uvedenia chemických látok a chemických zmesí na trh a o zmene a doplnení niektorých zákonov (chemický zákon);
Zákon č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov;
Zákon č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov;
Zákon č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov;
Zákon č.137/2010 Z.z. o ovzduší.

Nařízení EU

Autorizace a/nebo omezení v používání

Autorizace: Údaj není k dispozici.

Omezení: Údaj není k dispozici.

Další EU nařízení: Nařízení (ES) č. 1272/2008 (CLP), Nařízení REACH

Směrnice Rady 1999/13/ES o omezování emisí těkavých organických sloučenin (VOC): 860 g/l

Národní předpisy: Zákon o chemických látkách a jeho prováděcí předpisy, Nařízení o okrajových hodnotách expozice nebezpečným látkám při práci GVI a biologických okrajových hodnotách BGV.

15.2. Hodnotenie chemickej bezpečnosti:

ANO

☐

NE

☒

ODDÍL 16: INE INFORMÁCIE

16.1	Výpis změn:	Údaj není k dispozici.
16.2.	Legenda ku skratkám:	Údaj není k dispozici.
16.3.	Zdroje údajov:	Bezpečnostní list surovin
16.4.	Třídění a využití postupů klasifikace směsi podle nařízení CLP	
	Klasifikace podle nařízení CLP	Postup klasifikace
	Flam. Liq. 3	H226 Podle fyzikálně chemických vlastností
	Asp. Tox. 1	H304 Metoda výpočtu
	Acute Tox. 4	H312 Metoda výpočtu
	Skin Irrit. 2	H315 Metoda výpočtu
	Eye Irrit. 2	H319 Metoda výpočtu
	Acute Tox. 4	H332 Metoda výpočtu
	STOT SE 3	H335 Metoda výpočtu
	STOT RE 2	H373 Metoda výpočtu

KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV
v súlade s Nariadením EP a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH)

Obchodný názov:

RIEDIDLO PRE - RÝCHLOSCHNÚCE FARBY

Dátum vydania: 18.02.14.

Revízia: 1.0

**16.5. Zoznam relevantných
výstražných upozornení a /alebo
bezpečnostných upozornení:**

- H225 Veľmi horľavá kvapalina a pary.
- H226 Horľavá kvapalina a pary.
- H304 Môže byť smrteľný po požití a vniknutí do dýchacích ciest.
- H312 Škodlivý pri kontakte s pokožkou.
- H315 Dráždi kožu.
- H319 Spôsobuje vážne podráždenie očí.
- H332 Škodlivý pri vdýchnutí.
- H335 Môže spôsobiť podráždenie dýchacích ciest.
- H336 Môže spôsobiť ospalosť alebo závraty.
- H373 Môže spôsobiť poškodenie orgánov pri dlhšej alebo opakovanej expozícii.

16.6. Pokyny pro školení:

-

16.7. Další informace:

-

KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV
v súlade s Nariadením EP a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH)

Obchodný názov:

RIEDIDLO PRE - RÝCHLOSCHNÚCE FARBY

Dátum vydania: 18.02.14.

Revízia: 1.0

PŘÍLOHA:

NÁVOD PRO EXPOZICI SE ZPRÁVOU O CHEMICKÉ BEZPEČNOSTI