

Typ výrobku	BRAVO primer je univerzálna impregnácia vyrobená na báze vodnej emulzie polymérových pojív.
Riedenie	Čistá voda, pomer 1:5
Vzhľad	Bezfarebný, mat
Výdatnosť	10-12 m ² / L pri jednom nátere, v závislosti od drsnosti podkladu
Hustota	1,0-1,1 kg/L
Obsah VOC	VOC kategória a limitné hodnoty: A (h), 30g / L (2010); produkt obsahuje: max. 11 g / L
Použitie	BRAVO primer preniká hlboko do podkladu a viaže voľné častice. Zjednocuje nasiakavosť podkladu a zlepšuje príľnavosť farieb na vnútorné steny, fasády a betón. Pred aplikáciou je BRAVO primer potrebné zmiešať s vodou v pomere 1:5.
Skladovanie	Skladovať na suchom a dobre vetranom mieste, mimo dosahu slnečného žiarenia, pri teplote 5 – 25°C
Interval medzi nátermi	6-10 hod. (T= +20°C, rel.vlhkosť = 65%)
Doba použitia	Min. 1,5 roka od dátumu výroby
Poznámka	BRAVO primer nie je horľavý. Nesmie zamrznúť!

Výrobca si vyhradzuje právo na neskoršie zmeny. Pre akékoľvek ďalšie zmeny sa prosím obráťte na naše technické oddelenie. Technické informácie sú uvedené bez záväzku zo strany výrobcu, pre dosiahnutie čo možno najlepších výsledkov pri práci s výrobkami CHROMOS-SVJETLOST.

