

Typ výrobku	HARDLUX 3v1 je antikorozívny náter pre ochranu a dekoráciu kovových predmetov. Môže sa aplikovať priamo na kov bez použitia základu.
Popis	Vyrába sa v 6 odtieňoch podľa HARDLUX 3v1 vzorkovnice
Riedenie	Syntetické riedidlo
Schnutie	Ďalšiu vrstvu je možné aplikovať po 30min až 8hod alebo po 6 týždňoch.
Obsah pevných látok	55-56% , podľa odtieňa
Vzhľad	Lesklý
Výdatnosť	10-12m ² / L pri jednom nátere, v závislosti od drsnosti podkladu
Hustota	1,0-1,2 kg/L, v závislosti od odtieňa
Obsah VOC	VOC kategória a limitné hodnoty: A(i), 500g / L (2010); produkt obsahuje: max. 499g / L
Použitie	Hardlux 3v1 sa vyznačuje kombináciou najlepších vlastností základných a vrchných farieb. Vďaka obsahu antikorózných pigmentov môže byť aplikovaný priamo na kov bez použitia základu. Aplikuje sa na pevný, suchý a odmastený povrch, očistený brúsny papierom alebo kartáčom od korózie. Pri povrchoch v agresívnom prostredí odporúčame použitie základu na kov HARDLUX DS. Odporúčame aplikáciu striekaním, štetcom alebo valčekom na menšie plochy. Pre dokonalú ochranu je potrebné naniesť 2-3 vrstvy.
Interval medzi nátermi	24 hod. (T= +20°C, rel.vlhkosť = 65%)
Skladovanie	Skladujeme na suchom a dobre vetranom mieste, mimo dosahu slnečného žiarenia, pri teplote 5 – 25°C
Doba použitia	Min. 5 rokov od dátumu výroby

Výrobca si vyhradzuje právo na neskoršie zmeny. Pre akékoľvek ďalšie zmeny sa prosím obráťte na naše technické oddelenie. Technické informácie sú uvedené bez záväzku zo strany výrobcu, pre dosiahnutie čo možno najlepších výsledkov pri práci s výrobkami CHROMOS-SVJETLOST.

