

Typ výrobku	SIMPRA multikontakt je špeciálny základný náter vyrobený na báze hĺbkovej nano emulzie a akrylátového pojiva.
Riedenie	Čistá voda
Vzhľad	Bezfarebný, mat
Obsah pevných častíc	20-25% (HRN EN ISO 3521:2008, Ø75 mm, 105°C, 1h)
Spotreba	0,08-0,1 L/m ² nariedeného výrobku v pomere 1:1, v závislosti od drsnosti podkladu
Hustota	0,98 – 1,1 kg/L (HRN EN ISO 2811-6:2016)
Obsah VOC	VOC kategória a limitné hodnoty: A (h), 30g / L (2010); produkt obsahuje: max. 25 g / L
Použitie	Základný impregnačný náter na náter betónu, vláknenno-cementových a sádkartónových dosiek, tiež pórobetónu alebo tenkovrstvých dekoratívnych omietok. Riedi sa vodou v pomere 1:2. Pre hydrofobizáciu povrchu sa riedi v pomere 1:2 až 1:3 a nanáša sa až do nasýtenia podkladu. Ako samostatných protiprašný náter používa sa neriedený. Vytvára priehľadný film. Nie je vhodný pre mramor, granit, klinker alebo drevo a plast.
Skladovanie	Skladovať na suchom a dobre vetranom mieste, mimo dosahu slnečného žiarenia, pri teplote 5 – 25°C
Interval medzi nátermi	4-5 hod. (T= +20°C, rel.vlhkosť = 65%)
Doba použitia	Min. 1,5 roka od dátumu výroby
Poznámka	SIMPRA multicontact nie je horľavý. Nesmie zamrznúť!

Výrobca si vyhradzuje právo na neskoršie zmeny. Pre akékoľvek ďalšie zmeny sa prosím obráťte na naše technické oddelenie. Technické informácie sú uvedené bez záväzku zo strany výrobcu, pre dosiahnutie čo možno najlepšíh výsledkov pri práci s výrobkami CHROMOS-SVJETLOST.

