

|                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Typ výrobku</b>   | SIMPRA SILIKAT impregnácia je vodná disperzia akrylátového kopolyméru a alkalických silikátov.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Riedenie</b>      | Nie je potrebné                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Vzhľad</b>        | Bezfarebný, mat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Obsah sušiny</b>  | 12%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Viskozita</b>     | 10-15'' (HRN EN ISO 2431:1999, 20°C)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Výdatnosť</b>     | 5-10 m <sup>2</sup> / L pri jednom nátere, v závislosti od drsnosti podkladu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Hustota</b>       | 1,04 kg/L                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Obsah VOC</b>     | VOC kat. a limitné hodnoty: A(h), 30g / L (2010); produkt obsahuje: max. 15 g / L                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Použitie</b>      | <p>SIMPRA SILIKAT impregnácia je vodná silikátová disperzia, ktorá preniká hlboko do podkladu a viaže slabo držiace častice a zjednocuje nasiakavosť podkladu. Používa sa pre povrchy, ktoré budú následne upravované silikátovou farbou FASENA SILIKAT. Môže sa nanášať na všetky druhy nových aj starých minerálnych povrchov. Podklad musí byť min. 28 dní starý.</p> <p>Upravovaný podklad musí byť suchý, čistý a zbavený prachu. Poškodenia na starom povrchu musia byť opravené správnym typom omietky. Pred použitím je potrebné impregnáciu dokonale premiešať. Na pripravený podklad sa nanáša neriedená impregnácia štetcom, valčekom v jednej vrstve. Prvá vrstva farby sa na impregnáciu nanáša najskôr po 3 dňoch! Pred aplikáciou je dôležité ochránenie drevených, sklenených a kovových povrchov. Znečistené povrchy umyť okamžite vodou!</p> |
| <b>Skladovanie</b>   | Skladovať na suchom a dobre vetranom mieste, mimo dosahu slnečného žiarenia, pri teplote 5 – 25°C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Doba použitia</b> | Min. 1 rok od dátumu výroby                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Poznámka</b>      | SIMPRA SILIKAT impregnácia nie je horľavá. Nesmie zamrznúť!                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

Výrobca si vyhradzuje právo na neskoršie zmeny. Pre akékoľvek ďalšie zmeny sa prosím obráťte na naše technické oddelenie. Technické informácie sú uvedené bez záväzku zo strany výrobcu, pre dosiahnutie čo možno najlepších výsledkov pri práci s výrobkami CHROMOS-SVJETLOST.

