

Typ výrobku	ULTRABASE je impregnácia na drevo s obsahom látok ochraňujúcich náterový film pred plesňami, riasami a drevokazným hmyzom
Popis	Vyrába sa v bezfarebnom prevedení
Riedenie	Riedenie nie je potrebné
Vzhľad	Matný
Výdatnosť	10-12m ² / L pri jednom nátere, v závislosti od drsnosti podkladu
Obsah VOC	VOC kategória a limitné hodnoty: A(h), 750g / L (2010); produkt obsahuje: max. 750g / L
Použitie	ULTRABASE sa používa na ochranu drevených povrchov v exteriéri, kde je vystavené poveternostným vplyvom a možnému napadnutiu plesňami, riasami a pod. Aplikuje sa máčaním, štetcom alebo špongiou na dobre pripravený podklad dovtedy, kým drevo absorbuje napúšťadlo. Konečný náter je možný výrobkami Lazurit, Ultraton alebo Ultratop. Ten aplikujeme po 24 hod. Pred použitím výrobok dobre premiešajte. Neriedený ULTRABASE aplikujte na suché drevo očistené od prachu štetcom, špongiou, valčekom, striekaním alebo máčaním. ULTRABASE je suchý po 24hod. Náradie očistíte syntetickým riedidlom ihneď po použití.
Interval medzi nátermi	16 hod. (T= +20°C, rel.vlhkosť = 65%)
Skladovanie	Skladujeme na suchom a dobre vetranom mieste, mimo dosahu slnečného žiarenia, pri teplote 5 – 25°C
Doba použitia	Min. 5 rokov od dátumu výroby

Výrobca si vyhradzuje právo na neskoršie zmeny. Pre akékoľvek ďalšie zmeny sa prosím obráťte na naše technické oddelenie. Technické informácie sú uvedené bez záväzku zo strany výrobcu, pre dosiahnutie čo možno najlepších výsledkov pri práci s výrobkami CHROMOS-SVJETLOST.

