

|                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Typ výrobku</b>            | VINYL STRONG je vysoko kvalitný umývateľný náter, odolný voči mechanickému zaťaženiu. Je určený do vysoko zaťažovaných priestorov, pretože vytvára pevný a pružný náterový film. Upravené povrchy sú umývateľné (EN ISO 13300: trieda 1) a možno ich čistiť bežnými čistiacimi prostriedkami, prípadne dezinfikovať prostriedkami používanými v zdravotníckych zariadeniach typu Schülke Terralin a perform. Je mimoriadne vhodný pre použitie v prevádzkach potravinárskeho priemyslu.                                 |
| <b>Popis</b>                  | Vyrába sa v bielom odtieni a pomocou Top Mix systému je možné pripraviť množstvo pastelových odtieňov, vrátane intenzívnych. Pre tónovanie je možné použiť aj tónovacie farby KEMOTON.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Riedenie</b>               | Riedi sa vodou. Farbu odporúčame pred pridaním vody premiešať.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Vzhľad</b>                 | Hladký, matný                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Obsah pevných látok</b>    | 55-60%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Viskozita</b>              | 7000-10000 mPa.s; EN ISO 2555:2008                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Výdatnosť</b>              | 6-8m <sup>2</sup> / L pri dvoch náteroch, v závislosti od drsnosti podkladu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Hustota</b>                | 1,2 – 1,4 kg/L                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Obsah VOC</b>              | VOC kategória a limitné hodnoty: (A), 30g / L (2010); produkt obsahuje: max.1g/ L                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Použitie</b>               | VINYL STRONG je určený k dekorácii a ochrane veľmi zaťažených povrchov ako sú školy, škôlky, nemocnice, domovy pre seniorov a iné verejné objekty.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Aplikácia</b>              | Pre aplikáciu výrobku VINYL STRONG je potrebné povrch impregnovat výrobkom GRUNDMIX v príbuznom odtieni ako ten, ktorý bol zvolený. GRUNDMIX je pred aplikáciou nutné zriediť 5% vody. Podklad musí byť suchý, čistý a pevný. Farba sa nanáša valčekom alebo štetcom v dvoch vrstvách. Riedi sa vodou do 10%. Pri sanácii alebo údržbe menej znečistených povrchov postačuje obvykle 1 vrstva. Po skončení práce je potrebné obal s farbou uzavrieť a náradie umyť vodou. Neodporúčame aplikáciu pri teplotách pod 5°C. |
| <b>Skladovanie</b>            | Skladujeme na suchom a dobre vetranom mieste, mimo dosahu slnečného žiarenia, pri teplote 5 – 25°C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Interval medzi nátermi</b> | 4 – 6 hod. (T= +20°C, rel.vlhkosť = 65%)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Doba použitia</b>          | Min. 1,5 roka od dátumu výroby                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Poznámka</b>               | Výrobok spĺňa najprísnejšie kritériá na ochranu ľudského zdravia a životného prostredia! Výrobok nie je horľavý. Nesmie zamrznúť!                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

Výrobca si vyhradzuje právo na neskoršie zmeny. Pre akékoľvek ďalšie zmeny sa prosím obráťte na naše technické oddelenie. Technické informácie sú uvedené bez záväzku zo strany výrobcu, pre dosiahnutie čo možno najlepšíh výsledkov pri práci s výrobkami CHROMOS-SVJETLOST.

