

Typ výrobku	VINYL STRONG je vysoko kvalitný umývateľný náter, odolný voči mechanickému zaťaženiu. Je určený do vysoko zaťažovaných priestorov, pretože vytvára pevný a pružný náterový film. Upravené povrchy sú umývateľné (EN ISO 13300: trieda 1) a možno ich čistiť bežnými čistiacimi prostriedkami, prípadne dezinfikovať prostriedkami používanými v zdravotníckych zariadeniach typu Schülke Terralin a perform. Spĺňa parametre noriem HRN EN 1015, ISO 2811, ISO 976, HRN EN 13300, HRN EN ISO 11998.
Popis	Vyrába sa v bielom odtieni a pomocou Top Mix systému je možné pripraviť množstvo pastelových odtieňov, vrátane intenzívnych. Pre tónovanie je možné použiť aj tónovacie farby KEMOTON.
Riedenie	Riedi sa vodou. Farbu odporúčame pred pridaním vody premiešať.
Vzhľad	Hladký, polomat
Obsah pevných látok	55-60%
Viskozita	7000-10000 mPa.s; EN ISO 2555:2008
Výdatnosť	6-8m ² / L pri dvoch náteroch, v závislosti od drsnosti podkladu
Hustota	1,2 – 1,4 kg/L
Obsah VOC	VOC kategória a limitné hodnoty: (A), 30g / L (2010); produkt obsahuje: max.1g/ L
Použitie	VINYL STRONG je určený k dekorácii a ochrane veľmi zaťažených povrchov ako sú školy, škôlky, nemocnice, domovy pre seniorov a iné verejné objekty. Je mimoriadne vhodný pre použitie v potravinárskych a reštauračných zariadeniach.
Aplikácia	Pre aplikáciu výrobku VINYL STRONG je potrebné povrch impregnovat výrobkom GRUNDMIX v príbuznom odtieni ako ten, ktorý bol zvolený. GRUNDMIX je pred aplikáciou nutné zriediť 5% vody. Podklad musí byť suchý, čistý a pevný. Farba sa nanáša valčekom alebo štetcom v dvoch vrstvách. Riedi sa vodou do 10%. Pri sanácii alebo údržbe menej znečistených povrchov postačuje obvykle 1 vrstva. Po skončení práce je potrebné obal s farbou uzavrieť a náradie umyť vodou. Neodporúčame aplikáciu pri teplotách pod 5°C.
Skladovanie	Skladujeme na suchom a dobre vetranom mieste, mimo dosahu slnečného žiarenia, pri teplote 5 – 25°C
Interval medzi nátermi	4 – 6 hod. (T= +20°C, rel.vlhkosť = 65%)
Doba použitia	Min. 1,5 roka od dátumu výroby
Poznámka	Výrobok spĺňa najprísnejšie kritériá na ochranu ľudského zdravia a životného prostredia! Výrobok nie je horľavý. Nesmie zamrznúť!

Výrobca si vyhradzuje právo na neskoršie zmeny. Pre akékoľvek ďalšie zmeny sa prosím obráťte na naše technické oddelenie. Technické informácie sú uvedené bez záväzku zo strany výrobcu, pre dosiahnutie čo možno najlepších výsledkov pri práci s výrobkami CHROMOS-SVJETLOST.

